

# TASKI® Jontec Linobase

Täyteaine linoleumille

## Kuvaus tuotteesta

Linoleumilattioiden täyteaine. Osa Diverseyn vanhoille ja kuluneille linoleumilattioille tarkoitettua LinoSECURE™ -suojaus ja hoito-ohjelmaa.

## Ominaisuudet

- osa patentoitua LinoSECURE™ -järjestelmää
- täyttää kuluneen ja vanhan linoleumilattian huokokset
- muodostaa hyvän kiinnityspinnan varsinaiselle lattiavahalle
- muodostaa pysyvän suojan linoleumilattian huokosiin
- tuotetta voidaan tarvittaessa lisätä mekaanisesti kuluneelle, peruspestylle kuivalle linoleumille

## Edut

- LinoSECURE™ -järjestelmä pidentää kuluneiden ja huokoisten ongelmallisten linoleumilattioiden käyttöikää
- muodostaa lattiavahan kanssa kestävästä pölyämättömän suojan
- palauttaa vanhalle ja kuluneelle linoleumilattialle sen alkuperäisen värin
- helpottaa ja nopeuttaa vanhan linoleumilattian ylläpitosiivousta

## Käyttöohje

### Annostus:

Käytetään laimentamattomana.

### Käyttö:

Varmista ennen täyteaineen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu ja lattia on puhdas ja kuiva. Anna linoleumin kuivua peruspesun jälkeen vähintään yön yli. Levitä ja kiinnitä tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna ensimmäisen kerroksen kuivua vähintään 45 minuuttia. Poista pinnan karheus lattianhoitokoneella käyttäen sinistä laikkaa ja nihkeäpyyhi lattia lopuksi. Levitä tarvittaessa toinen kerros ja sen kuivuttua lattiavaha.

F2I



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Linobase F2I

Täyteaine linoleumille

## Tekniset tiedot

Järjestelmä	SKU	Tuotenimi/pakkauskoko	Annostus	Ulkonäkö	pH-arvo, tiiviste	Viskoositeetti (20°C)
Käyttövalmis	7512706	TASKI Jontec Linobase 2 x 5 L	Laimentamattomana	Maitomainen, valkoinen neste	≈ 8	1.04 g/cm <sup>3</sup>

*Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

**Riitoisuus:** Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan n. 40 m<sup>2</sup>/ litra.

**Kiiltoaste:** Kiiltoasteeseen vaikuttavat lattiamateriaali sekä sen kunto, huokoisuus, väri ja pinnan kuviointi. Jontec Linobasea ei voida eikä ole tarkoitettu poistettavaksi.

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna (yli + 5 °C).

## Yhteensopivuus

Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattiaita.

Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei sovi käsittelemättömälle puulle. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.